



6245 A + 6245 I

VERSIONE STANDARD

- A- cilindro esterno diam 25 mm
- I- cilindretto interno
- 2 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- protezione antitrapano BS1
- 2 perni antigrimaldello
- 5 perni antitrapano
- finitura nikel satinato



5558/30

VERSIONE STANDARD

- 2 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- finitura nikel satinato
- diametro corpo 28 mm
- levetta



5558/40

VERSIONE STANDARD

- 2 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- finitura nikel satinato
- diametro corpo 28 mm
- rotazione chiave 90° dx
- 2 micro



30

VERSIONE STANDARD

- 3 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- finitura nikel satinato
- diametro corpo 32 mm



27

VERSIONE STANDARD

- 3 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- finitura nikel satinato
- diametro corpo 32 mm



215 N

VERSIONE STANDARD

- 2 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- corpo in ottone da 58 mm
- arco temprato diam. 7,5



6245 A + 5629

VERSIONE STANDARD

- A- cilindro esterno diam 25 mm
- 5629- cilindretto interno
- 2 chiavi cifrate e sigillate
- scheda di sicurezza
- protezione antitrapano BS1
- 2 perni antigrimaldello
- 5 perni antitrapano
- finitura nikel satinato



**ADATTATORE PER COPPIA
CILINDRI SERRATURA ELETTRICA
6245 A + 5629**